

RoHS REACH AEC-Q200 弯曲裂纹

适用用途

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ●民用设备 ●汽车信息娱乐/舒适设备 ●医疗设备[GHTF A/B] ●医疗设备[GHTF D] ●植入式医疗器械设备或医疗器械设备[GHTF D] ●移动设备 ●运输、重工、商用能源相关应用除外的工业设备 ●适用商品：冲击传感器 | <ul style="list-style-type: none"> ●工业设备 ●汽车动力总成/安全设备 ●医疗设备[GHTF C] ●植入式以外的医疗器械设备[GHTF A/B/C] ●植入式、手术、自动输药应用以外的医疗器械设备[GHTF A/B/C] ●民用设备-差分传输 ●硬盘 |
|--|---|

1. 2 个元件串联结构可避免瞬间绝缘破坏!

Dielectric layer: Ceramic

Termination: Tin

Plated layer: Nickel

Plated layer: Nickel

Electrode: Copper

Inner electrode: Nickel

► 2-elements Array arrangement

<Example of Structure>

配置 2 个串联电容器的电池线，可减少空间。

产品尺寸	1.6x0.8mm - 2.0x1.25mm
额定电压	16Vdc - 100Vdc
静电容量	1000pF - 0.47μF
主要用途	汽车用电池线、动力传动系统

[illegible]